

LID-100 vonalkódolvasó

Vonalkódolvasó választékunk belépő tagja a Tezeko LID-100 olvasó. Színvonalban persze ennél a termékünknel sincs kompromisszum. Egydimenziós kódok olvasására minőségi, de mégis költséghatékony megoldást nyújt.

Legfőbb felhasználási területei a kereskedelemi termékazonosítás, a gyártási nyomonkövetési folyamatok támogatása és a logisztika műveletek segítése.

A Tezeko LID-100 vonalkódolvasó készülék kicsi, könnyű és ergonomikus kialakítása révén kényelmes fogást ad a mindennapi munkafolyamatok elvégzéséhez. A Linear Imager képalkotó modul kiváló olvasási teljesítményének köszönhetően, még sérült vagy hiányos állapotban is pontosan, gyorsan dekódolja a felület minőségétől függetlenül (pl. elektronikus képernyőről vagy fényvisszaverő papírról is) az ismert 1D vonalkódokat.

Nagy hangsúlyt fektettünk a vonalkódolvasó „célozz és olvass” elvű egyszerű használatára. Az 1,8 méteres USB kábel csatlakoztatása után már indulhat is az adatgyűjtés! A készülékhez mellékelt állvány segítségével a kézkímélő, folyamatos olvasási üzemmód is rendelkezésre áll. Ezzel a funkcióval nem szükséges az olvasásindító gomb megnyomása, csak a vonalkódolvasó elé kell tartani a leolvasandó kódot!

Az IP42 szabványnak megfelelően a Tezeko LID-100 vonalkódolvasó ütésálló, betonra történő leejtését akár 1,8 méter magasból is átvészeli károsodás nélkül.



TECHNIKAI ADATOK

Műszaki paraméterek

Méret	174 x 71.5 x 92mm
Tömeg	119 g
Szín	Fekete

Áramfelvételi jellemzők

Készenléti feszültség	37 mA / 0.185 W
Olvasási feszültség	75 mA / 0.375 W (max: 77 mA / 0.385 W)
Működési feszültség	5V

Alkalmazói környezet

Működési hőmérséklet	-20°C - 55°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C - 60°C
Páratartalom	5-95%
Por- és vízállóság	IP42
Környezeti megvilágítás	0-70000 Lux
Ütésállóság	Állvány nélküli 1,8 méter magasságból 10 leejtést elvisel kemény felületre

Optikai paraméterek

Olvasási technológia	Linear Imager
Olvasási sebesség	300 olvasás/mp
Optika felbontása	1500 dpi
Olvasási mód	Maunális, automata folyamatos
Sikeres olvasás visszajelzése	Hang, LED fény
Kontraszt	35%
Fényforrás	675 nm $\pm$ 3 nm vörös LED fény
Látószög	Forgatott: 180° Vízszintes: 70° Függőleges: 60°
Olvasási távolság	Code39 4 mil: 4-9 cm Code39 5 mil: 4-11 cm UPC/EAN13 12 mil: 6-24 cm Függ a vonalkód típusától, méretétől, nyomtatási minőségétől, kontrasztól és a környezeti fényektől.
Támogatott vonalkódtípusok	EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, China Post, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5

Egyéb adatok

Engedélyek, megfelelés	CE, FCC
Rendszer kompatibilitás	Windows XP, 7, 8, 10, Linux, Android, Mac
Interfész	USB
Garancia	3 év, mely kábeltörésre nem vonatkozik
Nyelv támogatás	Amerika, Kanada, Hollandia, Spanyolország, Argentína, Brazília, Dánia, Anglia, Olaszország, Francia, Németország, Norvégia, Svédország, Finnország, Szlovákia, Portugália, Csehország, Belgium, Törökország, Lengyelország, Horvátország, Japán, Oroszország, Magyarország

Felhasználási területek

